



SERIE PU225


www.lmindustrial.com.ar
info@lmindustrial.com.ar

11 3180 9499

CARACTERÍSTICAS



ESPECIFICACIONES:

MODELO	PU225-G04	PU225-G05	PU225-G06
Función	Normalmente cerrada		
Tipo de mando	Acción indirecta		
Medio	Aire comprimido, Agua caliente, Vapor		
Tamaño de orificio (Ømm)	13	25	25
Rosca (BSP)	1/2"	3/4"	1"
Rango de presión	0,5-10 Bar		
Material del cuerpo	Latón		
Material de sellos	PTFE		

Código de bobina	Serie de válvulas compatibles	Tipo de energía	Rango de voltaje	Consumo	Aislamiento	Grado de protección
PUDC12V	PU225	DC12V	10%	20W	Clase H	IP65
PUDC24V		DC24V				
PUAC24V		AC24V		25VA		
PUAC110V		AC110V				
PUAC220V		AC220V				

CÓDIGO

PU225	G04	PUAC220V
Serie	Rosca	Bobina
	G04 1/2 BSP	PUDC12V DC12V
	G05 3/4 BSP	PUDC24V DC24V
	G06 1 BSP	PUAC24V AC24V
		PUAC110V AC110V
		PUAC220V AC220V